

rientra nelle tipologie di cui alle **OPERE MINORI DI NUOVA COSTRUZIONE** in quanto trattasi di ⁽⁵⁾

- a) Tettoie, serre e opere assimilabili, realizzate con strutture leggere, non collegate a costruzioni esistenti:
- 1) Manufatti leggeri strutturalmente autonomi ad uso servizi quali garage, depositi, chioschi, gazebo, ricovero animali e locali consimili ad un solo piano, con altezza massima \leq m 3,00 e superficie \leq mq 15, realizzati con strutture di legno o metalliche;
 - 2) Tettoie di altezza massima \leq m 3,00 e superficie coperta \leq mq 15, realizzate con strutture in legno o metalliche;
 - 3) Pergolati di altezza massima \leq m 3,00 e superficie \leq mq 20, realizzati con strutture in legno o metalliche;
 - 4) Serre per la coltivazione di fiori e piante, aventi copertura con teli in materiale deformabile purché dotati di dispositivi di sfiato, di altezza \leq m 3,50 rispetto al piano di campagna, misurata all'estradosso del punto più elevato, e superficie massima non ripetibile \leq mq 30;
- b) Opere di sostegno, opere idrauliche, opere e manufatti interrati con fondazione diretta:
- 1) Opere di sostegno in genere, di altezza fuori terra \leq m 1,50, con inclinazione media del terrapieno sull'orizzontale \leq 15° e per le quali non siano presenti carichi permanenti direttamente agenti sul cuneo di spinta, comunque non soggette all'ancoraggio di barriere stradali, antirumore e paramassi;
 - 2) Cisterne interrate, dotate di coperture non carrabili aventi superficie compresa tra mq 2 e mq 10, e quota di posa $<$ m 3,00 dal piano di campagna;
 - 3) Tombe di famiglia interrate aventi volume \leq mc 20;
- c) Recinzioni:
- 1) Muri di recinzione realizzati con qualsiasi tipo di materiale, che non abbiano funzioni di contenimento, di altezza massima \leq m 1,50 misurata rispetto al punto più depresso del terreno, ed eventuali soprastanti rete metallica e paletti in ferro per un'altezza massima complessiva \leq m 2,50;
 - 2) Pilastri a sostegno di cancelli, realizzati in continuità strutturale con i muri di recinzione, per un'altezza \leq m 2,50 misurata rispetto al punto più depresso del terreno;
- d) Statue, monumenti, ancone votive di altezza massima compresa tra m 1,50 e m 3,00 dal piano di campagna;
- e) Strutture di supporto di pannelli solari o fotovoltaici, con altezza massima \leq m 2,50;

rientra nelle tipologie di cui alle **OPERE MINORI SU COSTRUZIONI ESISTENTI** in quanto trattasi di ⁽⁶⁾

- a) Pensiline e opere assimilabili, realizzate con strutture leggere collegate a costruzioni esistenti:
- 1) Pensiline, con oggetto \leq m 1,40 e superficie coperta \leq mq 5, realizzate con strutture in legno o metalliche;
 - 2) Pergolati di altezza massima \leq m 3,00 e superficie \leq mq 20, per ogni unità immobiliare, realizzati con strutture in legno o metalliche;
- b) Interventi che comportano modifiche alle strutture portanti verticali:
- 1) Aperture, su pareti di edifici a comportamento scatolare, di dimensioni comprese tra mq 0,25 e mq 1 e rapporto b/h compreso tra 0,5 e 2, non reiterate nell'ambito della stessa parete, purché localizzate a distanza di almeno m 1,00 dalla fine della parete, dagli incroci, dagli angoli murari e da altra apertura esistente;
- c) Sostituzione di architravi con altre in acciaio o cemento armato, senza ampliamento della dimensione del vano, per aperture di larghezza \leq m 2,00;
- d) Aperture nei solai di piano \leq mq 1, e di lucernari nei solai di copertura \leq mq 1, comunque non interessanti le strutture portanti principali e la cui posizione non pregiudichi il funzionamento dell'organismo sismo-resistente;
- e) Sostituzione di elementi dell'orditura secondaria in legno di solai e tetti, con elementi di dimensioni pari o superiori agli originari;
- f) Manutenzione straordinaria di muretti a secco in pietra (anche con funzione di sostegno), di altezza fuori terra \leq m 1,50, con inclinazione media del terrapieno sull'orizzontale \leq 15°, per i quali non siano presenti carichi permanenti direttamente agenti sul cuneo di spinta.

Allega i seguenti documenti (in duplice esemplare), firmati in originale:

- relazione tecnica esplicativa;
- elaborato grafico;
- copia fotostatica di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità ⁽⁷⁾.

(località)

(data)

IL TECNICO ABILITATO

(timbro e firma)

⁽⁵⁾ effettuare la scelta barrando tra le ipotesi di **nuova costruzione**, elencate all'art. 4 bis, co. 4, del Regolamento emanato con DPRReg 27/07/2011 n. 0176/Pres. e ss. mm. ii.

⁽⁶⁾ effettuare la scelta barrando tra le ipotesi **su costruzioni esistenti**, elencate all'art. 4 bis, co. 5, del Regolamento emanato con DPRReg 27/07/2011 n. 0176/Pres. e ss. mm. ii.

⁽⁷⁾ atto che **accompagna la presente asseverazione qualora** la medesima **non** venga **firmata alla presenza del funzionario preposto alla ricezione**